medcatalog

12.10.2024

УЗИ аппарат Canon (Toshiba) Aplio 500

ИМ-7.105275/1805 до 04.05.2022

стационарный, класс экспертный, универсальный, портов для датчиков 4 шт., монитор 19", частота 1-18 МГц, ОС iStyle+ / Quick Scan, жесткий диск 160 Гб

Canon Medical Systems, Япония

Характеристики

Тип	стационарный
Класс	экспертный
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	19"
Частота	1-18 МГц
Операционная система	iStyle+ / Quick Scan
Жесткий диск	160 Гб
Размеры	1700×900×500 мм
Вес	140 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- улучшенный динамический поток Advanced; - монохромный режим (mSMI); - цветной режим (cSMI); - Dynamic Flow™ (ADF); - технология SMI; - режим «Luminance»; - мультипланарная реконструкция (MPR); - функция MultiView; - режим «Fly Thru»; - уьтразвуковые исследования с контрастным усилением (CEUS); - количественная оценка перфузии; - компрессионная эластография в режиме реального времени; - режим «Smart Maps»; - режим «propagation»; - режим 4D реконструкции; - дифференциальная тканевая гармоника; - допплеровская визуализация тканей; - М-режим (анатомический); - непрерывный допплер; - параллельная обработка изображений (в ускоренном режиме); - импульсная тканевая гармоника; - направленный энергетический допплер; - регистрация высоких скоростей кровотока; - автоматическое измерение толщины стенки интима-медия; - оптимизация изображения тканей; - технология усиления тканевой гармоники; - режим мультичастотного сканирования; - режим трапеции; - модуль усиления контрастной гармоники; - измерение плотности тканевых структур; - режим панорамного сканирования.

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики	PVT-375BT - конвексный датчик для абдоминальных исследований, центральная частота 3.5 МГц, контактная зона: 16 мм × 72 мм. PLT-704SBT, 38 mm - линейный датчик для исследования периферических сосудов, центральная частота 7.5 МГц, контактная зона: 13 мм × 46 мм. PST-25BT - секторный фазированный датчик широкоплосный для кардиологических исследований, центральная частота 2.5 МГц. PST-30BT - секторный фазированный датчик широкоплосный для кардиологических исследований, центральная частота 3.0 МГц. PLT-1005BT - линейный датчик для периферических сосудов 8.0 MHz. PVT-781VTE - конвексный эндоректальный датчик 6.0 MHz.

Описание

Canon Aplio 500 - ультразвуковой сканер класса премиум.