Фотометр SOLAR PM 2111

ИМ-7.4982/1411 до 01.12.2019

фотометр, одноканальная схема, исследуемый раствор 0.4 / 1.0 мл, 340 / 405 / 500 / 620 / 670 нм, галогенная лампа, кремниевый фотодиод, встроенный термопринтер, память, подключение ПК, программирование

SOLAR (Спектроскопия, оптика и лазеры-авангардные разработки) ЗАО, Беларусь

Характеристики

Тип	фотометр
Схема измерения	одноканальная
Объём исследуемого раствора	0.4 / 1.0 мл
Диапазон волн	340 / 405 / 500 / 620 / 670 нм
Фотометрический диапазон	от -0.5 до 2.5 Б
Источник света	галогенная лампа
Приемник излучения	кремниевый фотодиод
Температура термостатирования	37 °C
Экран	ЖК
Встроенный термопринтер	Да
Память	Да
Подключение ПК	Да
Программирование	Да
Размер	335×235×125
Вес	4.0 кг

Дополнительные характеристики

Фотометр PM 2111 предназначен для измерения оптической плотности и коэффициента пропускания, а также определения концентрации веществ и активности ферментов в жидких биологических пробах по программируемым методикам. Позволяет исследовать субстраты, ферменты, электролиты, гематологические показатели. Фотометр является открытой системой и может программироваться пользователем (до 100

методик).

Отличительные особенности:
Компактность, малая потребляемая мощность и простота в эксплуатации.
Многофункциональный жидкокристаллический индикатор.
Кюветное отделение, позволяющее использовать различные типы кювет, в том числе: круглые, иссушаемые, проточные и др.
Энергонезависимая память на 10 лет работы.