

Инсуффлятор эндоскопический АКСИ ИН-32-01 Тип 2 (32 л)

ИМ-7.102583 до 15.04.2020

расход газа 32 л/мин, давление 1-30 мм рт. ст.,
звуковая сигнализация

Аксиома-Сервис ЗАО, Россия



Характеристики

Расход газа	32 л/мин
Давление инсуффляции	1-30 мм рт. ст.
Звуковая сигнализация	Да
Размеры	320×335×150 мм
Вес	4.5 кг

Дополнительные характеристики

Инсуффлятор эндоскопический АКСИ ИН-32-01 Тип 2

Артикул: 9704-01.

Скорость подачи газа	1-32 л/мин
Устанавливаемое давление	1-30 мм рт. ст.
Абдоминальное давление	1-99 мм рт. ст.
Входное давление из баллона	0.3-0.55 МПа
Счетчик израсходованного газа	99.9 л

Особенности:

- Автоматическая самодиагностика прибора при включении.
- Контроль входного давления.
- Использование одноразовых фильтров в канале газоподачи.

Аварийная, звуковая и голосовая сигнализация:

- обрыв шланга подачи газа в брюшную полость;
- перегиб шланга подачи газа в брюшную полость;
- низкое давление в баллоне;
- превышение допустимого входного давления.

Комплект поставки:

- Блок управления

- Сетевой кабель
- Соединительный шланг высокого давления
- Присоединительная трубка с канюлей
- Редуктор баллонный
- Одноразовые газовые фильтры