medcatalog

12.10.2024

Инжектор для КТ ulrichINJECT CT motion

ИМ-7.105599/2205

КТ, объем введения 400 мл (шаг 1 мл), скорость подачи 0.1-10 мл/сек (шаг 0.1 мл/с)

Ulrich medical, Германия

Характеристики

Назначение	КТ
Объем	объем введения 400 мл (шаг 1 мл)
Скорость	скорость подачи 0.1-10 мл/сек (шаг 0.1 мл/с)

Дополнительные характеристики

Инжектор CT motion – КТ инжектор для введения контрастного вещества. Доступен в виде напольной версии или с 3D-поворотным потолочным креплением.

Автоматическая заправка трубки
Процесс подготовки инжектора к 24-часовой работе очень простой и занимает минимум времени. Укладка трубки насоса и удаление из неё воздуха происходит в автоматическом режиме. Такое новшество обеспечивает максимальный комфорт и безопасность использования аппарата.
Более 100 исследований ежедневно благодаря практически мгновенной готовности для ввода контраста следующему пациенту.
Трубка насоса может быть использована в течение 24 часов на любое необходимое количество инъекций.



Отличительные особенности:
- Запатентованная технология роликового насоса.
- Экологичный инжектор – производит до 93% менее отходов по сравнению с колбовыми системами.
- Экономия расхода контрастного вещества за счет предварительного заполнения системы трубок физраствором.
- Нет остатков контрастного вещества за счет автоматического переключения с одной ёмкости (КВ1) по мере её опорожнения на другую (КВ2).
- Поворотная направляющая обеспечивает смену флаконов без пролива жидкости.
- Функция тандем для параллельной работы с двумя различными контрастными веществами.
- Регулируемая направляющая для всех размеров флаконов от 50 мл до 1000 мл.

- Пакетированный NaCl можно устанавливать на штангу и фиксировать по высоте.
- Стандартный предел давления и предел временного давления может быть выбран в зависимости от размера канюли и индивидуальной анатомии пациента.
- Встроенный нагреватель контрастного вещества оптимизирует комфорт пациента и снижает вязкость контрастного вещества (опция).

Пользовательский интерфейс:
- Большой поворотный 12″ TFT цветной резистивный сенсорный экран отображает ход инъекции со всеми параметрами и подсказками в режиме реального времени.
- Графический дисплей на инжекторе с программируемыми клавишами.
- Передача данных между инжектором и терминалом возможна через беспроводное соединение Bluetooth при заряженном аккумуляторе, рассчитанном на 12 часовую работу.
- Обмен данными через USB порт.

Размеры: 645×645×1445 мм (напольная версия).
Вес: 79 кг – напольная версия, 30 кг – версия с потолочным креплением.
Питание: батарея + внешний источник (100-240 В, 50/60 Гц).
Работа от батареи: 8 часов.