Клеенка подкладная с ПВХ покрытием Искожа КМ-Т

ИМ-7.94211/1810 до 04.10.2023

рулон, основа полиэфирная с влагонепроницаемым слоем ПВХ, размер 1.0×1.3 м / 1.5×1.3 м / 2.0×1.3 м / 25×1.35 м

Пинский завод искусственных кож ОАО, Беларусь

Характеристики

Исполнение	рулон
Основа	полиэфирная с влагонепроницаемым слоем ПВХ
Размер	1.0×1.3 м / 1.5×1.3 м / 2.0×1.3 м / 25×1.35 м

Дополнительные характеристики

Клеенка медицинская на тканевой основе с ПВХ покрытием
(ТУ BY 200250840.022-2008)

Клеенка медицинская с ПВХ (поливинилхлоридным) покрытием - применяется для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладного, непроницаемого материала в медицинской практике и быту, состоит из прочной полиэфирной основы, на которую наносится влагонепроницаемый слой ПВХ.

Преимущества клеенки ПВХ:
- ширина 135 см, что позволяет накрывать матрасы в больницах или пошить наматрасники;
- отсутствие «эффекта холодного прикосновения», за счет того, что поливинилхлоридное (ПВХ) покрытие обладает отличной теплопроводимостью и быстро приобретает температуру человеческого тела, за счет специально разработанного покрывающего слоя на основе поливинилхлорида (отсутствие температурного шока особенно важно в педиатрии);
- микропористая структура ПВХ-покрытия придает клеенке свойства газопроницаемости (это свойство способствует профилактике пролежней и трофических проявлений);
возможность многократной дезинфекции моющими и дезинфицирующими средствами.

Клеенка с ПВХ покрытием - может успешно применяться для покрытия хирургических матрасов / медицинских и массажных столов / носилок и кушеток / изготовления медицинских ширм и других изделий (фартуки, бахилы, нагрудники и др.).

Для того, чтобы клеенка служила дольше, рекомендуется:
- клеенку медицинскую использовать по назначению;
- производить чистку клеенки путем протирания мягкой тканью, смоченной дезинфицирующими растворами, разрешенными Минздравом РБ.

Не рекомендуется:

- подвергать клеенку воздействию кислот, щелочей, растворителей;
- допускать длительного воздействия на клеенку прямых солнечных лучей;
- во избежание деформации ставить горячие предметы температурой выше 100°С;
- подвергать клеенку воздействиям механического характера, сопровождающих нарушение покрытия (сдиры, порезы).

Упаковка:
- рулон, ширина 135 +/-5 см., длина - 25 м. п.