Колоновидеоскоп Fujifilm EN-580T двухбаллонный

ИМ-7.107399 до 28.03.2024

видеоскоп, двухбаллонный, резкость 2-100 мм, диаметр дистального конца 9.4 мм, инструментальный канал 3.2 мм, вводимая часть 9.3 мм, рабочая длина 2000 мм

FUJIFILM Corporation, Япония

Характеристики

Вид	видеоскоп
Двухбаллонный	Да
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	2-100 мм
Диаметр дистального конца	9.4 мм
Инструментальный канал	3.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	9.3 мм
Рабочая длина	2000 мм

Дополнительные характеристики

Диаметр инструментального канала 3.2 мм обеспечивает улучшенные характеристики всасывания и поддерживает более широкий спектр процедур, включая гемостаз и баллонную дилатацию. Новая Super CCD камера с высоким разрешением обеспечивает яркие и высококачественные изображения, а новый оптический объектив обеспечивает диапазон обзора от 2 до 100 мм и широкоугольное поле зрения 140 °.

Комплектующие:

TS-1314B - безлатексная наружная трубка для EN-580T, одноразовая, использование: указано на упаковочном пакете.

Баллон для эндоскопа BS-2:

- оптимизированный преемник BS-1, одноразовый.
- использование: Указано на упаковке.
- наружный диаметр: 35 мм.
- совместимый эндоскоп: EN-580T.

Баллон для эндоскопа BS-4

- без латекса, одноразовый.
- использование: Указано на упаковочном пакете.
- наружный диаметр: 35 мм.
- совместимый эндоскоп: EN-580XP / EN-580T.