

Кровать медицинская Медтехноцентр КФЭ 1

ИМ-7.113193

для интенсивной терапии, регулировка подъема кровати электромеханическая, регулировка подъема секций электромеханическая, со стойкой для подтягивания пациентов, на колесах, 2190×935×870 мм

Медтехноцентр РУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для интенсивной терапии
Характеристика материала конструкции	металл в полимере
Секции	бедренная / спинная / ножная
Регулировка подъема кровати	электромеханическая
Регулировка подъема секций	электромеханическая
Боковые барьеры	Да
Стойка для подтягивания пациентов	Да
Колеса	Да
Пульт управления	Да
Нагрузка на изделие	220 кг

Углы подъема секций

Подъем спинной секции	0-85 °
Подъем бедренной секции	0-35 °
Подъем ножной секции	0-26 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	0-29/0-27 °

Габариты

Размер	2190×935×870 мм
Длина	2190 мм

Ширина	935 мм
Высота кровати	870-870 мм
Высота до ложа	495-885 мм
Масса	105 кг

Дополнительные характеристики

Кровать медицинская функциональная с электроприводом КФЭ 1 рентгенопрозрачная позволяет без перекалывания пациента, перемещать его в пределах лечебного учреждения и выполнять рентгенологические, ультразвуковые и другие виды обследования.

Характеристики:

- Конструкция кровати сборная и изготовлена из профильного и листового металла с полимерным покрытием. Кровать управляется электро-механически с пульта управления.
- Торец-спинки быстросъемные.
- Диаметр колеса 125 мм (по заказу диаметр колес можно изменить).
- Грузоподъемность колеса 100 кг.
- Система блокировки – центральный тормоз на все колеса.
- Максимальное усилие, необходимое для перемещения кровати на колёсах по твёрдому горизонтальному покрытию, прикладываемое к середине торец-спинки кровати не более 25 кг.
- Усилие, необходимое для складывания боковых ограждений не более 10 кг, на поручень для самоподнимания пациента не более 135 кг.
- Диапазон подъёма ложа кровати не более 390 мм.
- Кровать подключается к сети переменного тока напряжением 230±23 В и частотой 50±1 Гц.
- Потребляемая мощность 500 Вт, питание актуаторов и пульта управления 24 В.
- Без штатива для длительных вливаний и поручня для самоподнимания максимальные габаритные размеры ложа кроватей 2000х800 мм, габаритные размеры 2190х935х870 мм, масса 105 кг.

Дополнительные опции и аксессуары:

- съемное устройство для самоподнимания пациентов;
- штатив для длительных вливаний;
- крепежные элементы для мочеприемника;
- крепежная полка для кардиомонитора.