

## Ламинарный потолок Тион В Lam-4, высота 400 мм

ламинарный потолок, производительность -4050 М<sup>3</sup>/ч,  
перепад давления 185 Па, площадь поля -4.7 м<sup>2</sup>,  
скорость потока 0.24 м/с

Тион ООО, Россия



### Характеристики

---

Тип	ламинарный потолок
Производительность	-4050 М <sup>3</sup> /ч
Перепад давления	185 Па
Фильтрация класса	G4+H14 (99.995%)
Площадь поля	-4.7 м <sup>2</sup>
Скорость потока	0.24 м/с
Размер	2600×1800×400 мм
Вес	265 кг

### Дополнительные характеристики

---

**Ламинарные потолки ТИОН В Lam** - это потолочные устройства подачи стерильного потока воздуха для защиты рабочей зоны от загрязнений из воздушной среды. Воздух поступает с улицы через систему вентиляции (либо забирается прямо из обслуживаемого помещения в случае подключения модуля рециркуляции ТИОН), проходит через систему очистки и обеззараживания в ламинарном потолке и однонаправленным потоком, сверху вниз, поступает в зону операционного стола или постели больного. ТИОН В Lam одновременно отфильтровывают частицы, инактивируют (уничтожают) все типы микроорганизмов, очищают воздух от запахов и вредных газов.

#### Область применения:

- операционные залы;
- ожоговые боксы;
- палаты реанимации;
- отделения выхаживания детей;
- виварии.

#### Особенности ламинарных потолков Тион В Lam

- одновременно фильтрует частицы, инактивирует (уничтожает) все типы микроорганизмов, очищает воздух от запахов и вредных газов;

- одинаково высокая эффективность обеззараживания по всем видам микроорганизмов, в том числе устойчивым к УФ-облучению: плесневым грибам, микобактериям туберкулеза и др.;
- нет УФ-ламп – нет протирки, поверки, их специальной утилизации, журналов учета;
- не выделяет вредных веществ и не создает опасного излучения;
- могут размещаться в т. ч. в помещениях с потолками высотой всего 3 метра;
- энергопотребление значительно ниже, чем у бактерицидных секций.