# medca+alog

## Монитор пациента Интеграл 12

ИМ-7.94502/2105

переносной, 12", ЭКГ 3/5 / SpO2 / дыхание / НИАД / ИАД

Интеграл ОАО, Беларусь



### Характеристики

 Тип
 переносной

 Дисплей
 12"

 Стандартные параметры
 ЭКГ 3/5 / SpO2 / дыхание / НИАД / ИАД

## Дополнительные характеристики

**Монитор пациента Интеграл 12** предназначен для измерения и оценки жизненно важных физиологических параметров пациентов (взрослых и детей), обработки, хранения и передачи в реальном масштабе времени информации о состоянии функций организма. Цветной ЖК-дисплей и интуитивно понятный интерфейс обеспечивают максимальные удобства пользователю, а наличие ручки для переноски и крючков для крепления к кровати позволяет использовать монитор при транспортировании пациентов.

#### Область применения

Операционные отделения реанимации, интенсивной терапии, родильные залы и другие отделения медицинских организаций, где требуется длительный мониторинг состояния пациентов.

#### Монитор Интеграл 12 позволяет контролировать:

- артериальное давление (АД)
- частоту сердечных сокращений (ЧСС)
- температуру тела (ТЕМП) по двум каналам
- степень насыщения гемоглобина артериальной крови (SpO2)
- электрокардиограмму (ЭКГ)
- частоту дыхания (ЧД)
- капнографию, основной и боковой потоки (СО2)
- анализ газовой смесив схеме дыхания (МУЛЬТИГАЗ)
- BFI глубины анестезии

Размеры: 315×295×225 мм

Вес: 6 кг