

Монитор пациента Mindray BeneVision N1

ИМ-7.107299 до 14.02.2024

мобильный, 5", до 10 параметров, ЭКГ 3 / ЭКГ 5 / ЭКГ 6 / ЭКГ 12 / SpO2 / НИАД / ИАД / температура / частота пульса / ЧСС, сигнализация

Mindray Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	мобильный
Дисплей	5"
Отображение до	10 параметров
Стандартные параметры	ЭКГ 3 / ЭКГ 5 / ЭКГ 6 / ЭКГ 12 / SpO2 / НИАД / ИАД / температура / частота пульса / ЧСС
Сигнализация	Да
Память	Да
Измерения ЧСС для взрослых/новорожденных	300/350 сокр./мин
НИАД для взрослых/новорожденных	290 мм рт. ст.с
Диапазон индикации/измерения температуры	0-50 °C
Размер	148.5×103×81 мм
Вес	1.17 кг

Дополнительные характеристики

Монитор пациента BeneVision N1 – это компактное решение 3-в-1 от Mindray, представляющее собой многопараметрический модуль, транспортный и прикроватный монитор.

BeneVision N1 разработан для контроля состояния пациентов не только в статичном положении, но и при их транспортировке как в пределах, так и вне медицинского учреждения. Устройство позволяет легко подключиться к центральной системе мониторинга состояния пациентов по больнице, обеспечивает простоту перемещения при постоянной передаче данных об изменениях в самочувствии больного.

Особенности монитора BeneVision N1

- **BeneVision N1 – транспортный модуль**
Усовершенствованный анализ данных значительно улучшает точность и помехоустойчивость измерений. Полностью интегрированный в N1 модуль измерения CO₂ в боковом потоке контролирует дыхание пациента с

помощью напрямую подключенной линии отбора пробы газа, что позволяет отказаться от использования внешних модулей во время транспортировки пациента.

- **BeneVision N1 – многопараметрический модуль**

Монитор напрямую вставляется в модульный отсек или в стойку для модулей мониторов пациентов серии N, обеспечивая широкий спектр измеряемых параметров. В сочетании с дополнительными модулями параметров это решение соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к мониторингу в условиях интенсивной терапии.

- **Режим синхронизации**

Подключение стационарного монитора серии N к док-станции N1 с помощью кабеля позволяет осуществлять двухэкранный мониторинг и двустороннее управление прикроватным монитором, а также увеличивает количество подключаемых модулей параметров и повышает эффективность рабочего процесса.

- **Независимый режим**

N1 трансформируется в полнофункциональный прикроватный монитор пациента с поддержкой дополнительных параметров, расширенными функциональными возможностями и настройками экрана.

- **Зеркальный режим**

Одновременное отображение данных на двух экранах – 19-дюймовом внешнем дисплее и N1, а также функции дистанционного контроля и просмотра данных.

- **Пациент-ориентированный сбор данных**

При подключении к прикроватному монитору пациента дополнительные параметры, полученные с основного монитора (концентрация анестезиологических газов, BIS и др.), сохраняются в мониторе пациента N1 наряду с данными трендов и событиями тревоги и доступны для просмотра при разъединении мониторов.

Технические характеристики

- Сенсорный 5.5-дюймовый дисплей с широким углом обзора 160°.
- Современный аккумулятор для длительной автономной работы.
- Простой и понятный интерфейс пользователя с настройкой в одно касание.
- Ударопрочный корпус, который не боится перекрестных инфекций, влаги, пыли и падения с высоты до 1.2 м.
- Функция сбора и хранения данных при подключении к прикроватному монитору пациента.
- Измерение данных SpO₂ с датчиками Mindray, Masimo и Nellcor.
- Встроенный модуль измерения CO₂ для контроля дыхания.
- Отображается до 5 сигналов.
- Можно контролировать более 10 критических параметров.
- Обширное хранилище данных и надежная автономная загрузка.
- Возможность работы на воздушном и наземном транспорте.
- Возможность проводной и беспроводной связи с центральными станциями мониторинга.