Наконечники для дозаторов Литопласт 100-1000 мкл

ИМ-7.97084/2012

диапазон дозирования 100-1000 мкл, стерильно, без фильтра

Литопласт-Мед ПУП, Беларусь

Характеристики

Диапазон дозирования	100-1000 мкл
Стерильность	стерильно
Фильтр	без фильтра

Дополнительные характеристики

Наконечники для дозаторов Литопласт 100-1000 мкл (тип 2) предназначены для высокоточного дозирования и пипетирования различных жидкостей с помощью автоматических дозаторов и роботизированных систем.

Объем: 100-1000 мкл
Материал: полипропилен
Цвет: белый прозрачный (другой цвет дополнительно согласовывается при заказе от 50 000 шт.)

Технология изготовления позволила нам добиться повышенной гладкости поверхности, что приводит к её минимальной смачиваемости и, как следствие, полному выдуву в пробирку содержимого наконечника. Широкая часть наконечника изготовлена таким образом, что обеспечивает плотное прилегание к посадочному конусу дозаторов большинства известных производителей (BIOHIT, GILSON, Ленпипет (Thermo Fisher Scientific) и др.).

Данная продукция производится в беспылевой (свободной от частиц на 99.9%) контролируемой среде при высокой температуре +250°C. Таким образом, она являются асептически чистой по производству и не требует дополнительной стерилизации. Тем не менее, материал изготовления выдерживает автоклавирование.

Бактериологический вид: асептические – производятся согласно международному стандарту в стерильной атмосфере при температуре +250°C. После производства, в той же стерильной атмосфере, фасуются и упаковываются.

Виды упаковки: групповая в пластиковом штативе (96 шт.) / групповая фасовка в полиэтиленовом пакете.
Габариты картонной коробки: 610×390×260 мм