Ножка эндопротеза Link L.C.U.

ИМ-7.111450 до 18.03.2027

ножка эндопротеза, первичное эндопротезирование, фиксация бесцементная

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия

Характеристики

Вид	ножка эндопротеза
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	бесцементная

Дополнительные характеристики

Link LCU – классическая ножка бесцементной фиксации. Характеризуется прямой формой ножки с коническим латеральным плечом и остеоиндуктивным напылением. Ножка имеет прямую форму с прямоугольным сечением для наилучшей проксимальной стабильности.

Характеристики ножки эндопротеза Link LCU:

• Ножка Link LCU изготавливается из титанового сплава Ti□Al□V.

• Шероховатая структура поверхности эндопротеза создаются методом пескоструйной обработки гранулами корунда. Это позволяет получить однородную на всей поверхности эндопротеза шероховатую структуру с размером пор, достаточным для остеоинтеграции.

• Напыление HX® из фосфата кальция (толщиной около 15 мкм) наносится на всю поверхность ножки эндопротеза с помощью электромеханического метода компании LINK. Этот вид напыления способствует равномерному врастанию губчатой кости в поверхность эндопротеза/

• Шеечно-диафизарный угол составляет 130°.