Отоскоп жесткий ТО-ЭлеПС

ИМ-7.108444 до 07.04.2025

отоскоп, диаметр 2.7 / 4 мм, длина 60 мм, угол 0° / 30° / 70°

ЭлеПС НПФ ООО, Россия

Характеристики

Тип	отоскоп
Диаметр	2.7 / 4 мм
Длина	60 мм
Угол	0° / 30° / 70°

Описание

Отоскопы ЭлеПС – трубки оптические прямые для отоскопии – оптические приборы, позволяющие осуществлять визуализацию (освещение, обзор) операционного поля при операциях в полостях тела и во время диагностических процедур.

Особенности

• Оптическая система – стержневая с многослойным просветляющим покрытием, широкоформатная.
• Угол сопряжения оптических осей эндоскопа и световодного разъема – 80 град.
• Отоскоп высокого разрешения, адаптированный к HD и Full HD эндовидеосистемам.
• Переходники под световодные кабели фирм KARL STORZ, WOLF и OLIMPUS в комплекте.
• Материалы корпуса – специальная коррозионностойкая сталь.
• Материал наглазника – медицинский пластик.

Стерилизация:

- способом погружения;
- автоклавируемые эндоскопы с впаянной сапфировой линзой – более стойкие к механическим воздействиям на дистальное защитное стекло;

температура обработки 132±2°С с продолжительностью 5±1 мин;
сапфировая линза меньше подвержена солевым отложениям.

Встроенный светодиодный источник света (опция)

• Подключение эндоскопа осуществляется через электронный кабель непосредственно к разъему эндовидеокамеры «ЭлеПС» ЭВК-004 или компактные блоки питания БП-01 и БП-02 «ЭлеПС» автономно и стационарно.
• Легкий электрический кабель.

Жесткие отоскопы ЭлеПС

Длина	Диаметр	Угол	Встроенный LED источник света	Артикул
60 мм	□2.7 мм	0°	-	A272712 (TO1-027-060-00)
		0°	+	A272712-L (TO2-027-060-00)
		30°	-	A272712A (TO1-027-060-30)
		30°	+	A272712A-L (TO2-027-060-30)
	□4 мм	0°	-	A402718 (TO1-040-060-00)
		0°	+	A402718-L (TO2-040-060-00)
		30°	-	A402718A (TO1-040-060-30)
		30°	+	A402718A-L (TO2-040-060-30)
		70	-	A402718C (TO1-040-060-70)
		70°	+	A402718C-L (TO2-040-060-70)