medcatalog

12.10.2024

Размораживатель плазмы и крови Тахат PlasmaBox L

ИМ-7.112425

разморозка сухая, вместимость 3000 мл, нагрев 37-45 °C

ТахатАкси ОДО, Беларусь

Характеристики

Разморозка	сухая
Вместимость	3000 мл
Температура размораживания	37-45 °C

Описание

PlasmaBox L – устройство для разморозки и подогрева плазмы, криопреципитата, криоконсервированных препаратов, в том числе стволовых клеток, с возможностью подогрева крови, ее компонентов и заменителей, а также инфузионных растворов.

Особенности PlasmaBox L

• Современная технология сухой разморозки без контакта с водой
• Безопасность для пациентов за счет минимизации риска заражения плазмы
• Режим принудительного перемешивания плазмы обеспечивает бережное оттаивание
• Одновременная разморозка до 9 пакетов плазмы
• Разморозка пакетов от 250 до 1000 мл в каждом отсеке
• Компактные размеры и малый вес
• Прозрачная крышка для контроля разморозки
• Экономия до 45 минут для медперсонала, не нужно менять воду и промывать размораживатель



Управление

• Всего 15 мин для начала работы
• 2 режима работы:
  - TIME (стандартный 37 °C)
  - AUTO (ускоренный 37-45 °C)
• Функция памяти настроек (управление нажатием 1-й кнопки)
• Индикация отсутствия льда (ICE FREE)
• Индикация подогретой плазмы >33°C (для трансфузии)
• Индикация температуры / времени до окончания разморозки
• Сигнал об окончании процесса разморозки

Безопасность

• Защита от перегрева
• 6 датчиков контроля температуры в 1 отсеке
• Технология сухой разморозки без контакта с водой повышает уровень стерильности
• 3 датчика протечки
• Датчик открытой крышки
• Световая и звуковая сигнализация
• Самодиагностика аппарата
• Гладкая поверхность и закруглённые края устройства обеспечивают безопасную работу с пакетами плазмы, снижают риск случайного повреждения пакетов

Модельный ряд PlasmaBox

	PlasmaBox S	PlasmaBox M	**PlasmaBox L**
Количество отсеков	1	2	3
Объём размораживателя	1000 мл	2000 мл	3000 мл
Габаритные размеры	22×49×13 см	41×49×13 см	60×49×13 см
Вес прибора	4 кг	7 кг	10 кг
Вес прибора с водой	7 кг	13 кг	19 кг
Датчики контроля температуры	6	12	18
Датчики протечки	1	2	3
Температура нагрева	37 или 45 °C		
Время нагрева до 37 °C	не более 15 мин		