medcatalog

17.08.2025

Регулятор вакуума EasyAir Venturi

ИМ-7.117317

регулятор Вентури, вакуум до -220 / -800 мбар,
скорость всасывания 28 / 40 л/мин

Flow Meter, Италия

Характеристики

Тип	регулятор Вентури
Вакуум	-220 / -800 мбар
Макс. скорость всасывания	28 / 40 л/мин
Выходное соединение	G. 1/2″

Описание

EasyAir Venturi – устройство для создания вакуума от линии сжатого воздуха за счет эффекта Вентури. Особенно подходит для применения в больницах, где центральная установка создания вакуума для отсоса отсутствует

- Состоит в основном из алюминиевого корпуса, помещенного внутрь ударопрочной оболочки из технополимера для защиты устройства.
- Внутри, над узлом, создающим эффект Вентури, находится игольчатый клапан для регулировки вакуума, управляемый большой эргономичной ручкой с системой Push&Lock, фиксирующей заданное значение вакуума, и вставками Soft Grip для удобства перемещения и регулировки.
- Выходное резьбовое соединение на обычные емкости для сбора отсасываемых жидкостей или для прямого подключения к **предохранительной емкости EasySAFE PLUS** через специальное быстроразъемное интегрированное соединение.
- Кнопка-переключатель I/0 позволяет оператору быстро остановить и снова включить отсос, сохраняя неизменным предыдущее заданное значение вакуума.

Технические характеристики

	EasyAIR 250	**EasyAIR 1000**
Поток всасывания	28 л/мин	40 л/мин
Регулировка аспирации	до -220 мбар	до -800 мбар
Манометр	0 ÷ -250 мбар	0 ÷ -1000 мбар
Расход воздуха	до 25 л/мин	до 60 л/мин
Давление подачи газа	сжатый воздух 400 кПа (4.0 бар)	
Входное соединение	ISO G. 1/4″ M. - 1/4″ NPT M.	
Выходное соединение	ISO G. 1/2″ M. + быстросъемная система для подключения предохранительной емкости EasySAFE или EasySAFE PLUS	