

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Ареса-3

ИМ-7.112323

рециркулятор, настенный, производительность 50-320 м³/ч, 1 лампа / 2 лампы / 3 лампы

Электрум ОАО, Беларусь



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	50-320 м ³ /ч
Количество ламп	1 лампа / 2 лампы / 3 лампы

Описание

Облучатели-рециркуляторы Ареса-3 предназначены для дезинфекции воздуха в палатах, кабинетах, боксированных объемах и других помещениях медицинских, лечебно-профилактических и подобных учреждений, а также помещениях дошкольных и школьных учреждений. Предназначены для размещения в обрабатываемых помещениях I- V категорий.

Особенности

- Работа в присутствии людей
- Безозоновые бактерицидные лампы низкого давления
- Металлический корпус с полимерным покрытием
- Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА
- Встроенный дополнительный пульт дистанционного управления (для моделей «Д»)

Модель	Кол-во ламп	Мощность ламп	Производительность	Вентиляторы
50.1	1 лампа	15...20 Вт	50 м³/ч	1 шт.
70.2	2 лампы		70 м³/ч	1 шт.
80.2	2 лампы		80 м³/ч	2 шт.
85.2	2 лампы		85 м³/ч	2 шт.
150.2	2 лампы	50...60 Вт	150 м³/ч	1 шт.
190.2	2 лампы		190 м³/ч	2 шт.
260.2	2 лампы		260 м³/ч	1 шт.
260.3	3 лампы		260 м³/ч	1 шт.
320.2	2 лампы		320 м³/ч	2 шт.
320.3	3 лампы		320 м³/ч	2 шт.

Тип ламп: UVC G13

Ресурс ламп: 8000 часов

Комплект поставки:

- Облучатель-рециркулятор Ареса-3 в сборе – 1 шт.
- Крепежные изделия: дюбель – 2 шт., шуруп – 2 шт.
- Пульт дистанционного управления – 1 шт. (для моделей «Д»)
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Размеры:

- 570×84×86 мм – модель 50.1
- 570×96×98 мм – модели 70.2 / 85.2
- 700×95×97 мм – модель 80.2
- 1080×144×146 мм – модели 150.2 / 190.2 / 260.2 / 260.3 / 320.2 / 320.3