

## Шкаф для хранения и сушки эндоскопов СПДС-10

вмещает эндоскопов 10 шт., с УФ облучением, с системой продува, сохранение асептики 7 суток

СПДС ООО, Россия



### Характеристики

---

Тип	двухстворчатый
Вместимость эндоскопов	10 шт.
УФ облучение	Да
Система продува	Да
Срок сохранения асептики	7 суток

### Дополнительные характеристики

---

**Шкафы для хранения эндоскопов СПДС-10** – профессиональное медицинское оборудование повышенной вместимости, разработанное для обеспечения асептических условий и сохранения стерильности гибких эндоскопов и других медицинских изделий в отделениях с высокой интенсивностью работы.

#### Модификации:

- **СПДС-10-Ш** – базовая модель в корпусе из стали с полимерно-порошковым покрытием. Обеспечивает поддержание стерильности воздушной среды с помощью УФ-излучения и системы фильтрации.
- **СПДС-10-ШСК** – модель из нержавеющей стали с расширенным функционалом. Помимо УФ-обеззараживания воздуха, в данных шкафах реализована функция принудительной продувки и сушки каналов эндоскопов очищенным воздухом, что критически важно для предотвращения образования биопленок.

#### Преимущества шкафов серии СПДС-10

- **Длительное сохранение стерильности.** Оборудование гарантирует до 168 часов (7 суток) хранения инструментов без необходимости проведения повторной дезинфекции.
- **Комплексная сушка и продувка (для ШСК).** Подача стерильного воздуха под давлением непосредственно в каналы эндоскопа исключает рост патогенной флоры в труднодоступных участках.
- **Высокий уровень контроля.** Блок управления оснащен информационным табло, где отображается время нахождения каждого инструмента в шкафу и ресурс наработки бактерицидных ламп. В модели

ШСК установлен 7-дюймовый сенсорный дисплей и встроенный принтер для документирования циклов хранения.

- **Безопасность оптических систем.** Обеззараживание происходит в воздушном потоке без прямого разрушающего воздействия жесткого УФ-излучения на дорогостоящие материалы эндоскопов.
- **Защита от внешней среды.** Избыточное давление внутри системы предотвращает попадание неочищенного воздуха из помещения при открытии дверей.
- **Эргономика и вместимость.** Шкаф позволяет одновременно разместить до 10 эндоскопов на выдвижных регулируемых подвесах. Для удобства перемещения оборудование оснащено встроенными колесами.

Характеристика	СПДС-10-Ш	СПДС-10-ШСК
Материал корпуса	Сталь с покрытием	Нержавеющая сталь
Продувка и сушка каналов	–	Есть
Размеры (Ш×Г×В)	1600×500×2200 мм	
Масса	190 кг	
Тип дисплея	Цифровое табло	Цветной сенсорный 7.0"
Встроенный принтер	–	Есть
Источник излучения	УФ-лампа 30 Вт	УФ-лампа 46 Вт
Ресурс лампы	9000 часов	
Время хранения	до 168 часов	
Время выхода на рабочий режим	10 мин	
Электропитание	220 В / 50 Гц	
Потребляемая мощность	не более 200 ВА	не более 700 ВА