

Шкаф сухожаровой BMT Venticell VC 111 ECO

ИМ-7.108090 до 07.10.2024

воздушный, объем камеры 111 л, напольный, загрузка горизонтальная, программ 9 шт., сушка, принтер, полок 2 шт., 76×64(66)×86 см, мощность 1.9 (2.5) кВт, вес 75 (80) кг

BMT Medical Technology s.r.o., Чехия



Характеристики

Тип	воздушный
Объем камеры	111 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	9
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	2
Размеры	76×64(66)×86 см
Мощность	1.9 (2.5) кВт
Вес	75 (80) кг

Описание

Сушилка BMT Venticell VC 111 ECO - это стерилизатор воздушный серии VENTICELL, благодаря запатентованной системе принудительной циркуляции воздуха, обеспечивающий однородное распределение температуры во всех процессах сушки и подогрева. За счёт повышения скорости и точности всех процессов установки и поддержания температуры обеспечивается экономичность эксплуатации. Особенно эффективны при обработке материалов с высокой влажностью.

Серия VENTICELL отличается бесшумной работой, спокойным принудительным движением воздуха в камере и пригодна для качественных и безопасных процессов сушки, нагревания и стерилизации материалов в лабораториях. Благодаря запатентованной системе циркуляции воздуха в камере обеспечивается быстрое и точное распределение заданной температуры в камере и, следовательно, идеальный процесс нагревания образцов. Серия VENTICELL обеспечивает высокий комфорт обслуживания, точное регулирование и короткое время выравнивания температуры в камере после открытия двери, и поэтому может быть использована для выполнения сложных и точных тестов и процессов.

Модификации:

- Venticell VC 111-1 ECO - однодверная модель (размеры 76×64×86 см, вес 75 кг);
- Venticell VC 111-2 ECO - двухдверная модель (размеры 76×66×86 см, вес 80 кг).

Характеристика:

- внутренний объём: 111 литров (проходное исполнение);
- диапазон температур: от 10 °С выше температуры окружающей среды до 250/300 °С;
- внутренняя камера: нержавеющая сталь;
- ЖК-дисплей с диагональю 3 дюйма (7,6 см);
- регулировка контрастности изображения на дисплее в зависимости от расположения аппарата;
- микропроцессорное управление процессом Fuzzy logic;
- крупные, видимые с большого расстояния знаки на дисплее;
- прочная плёночная клавиатура SoftTouch с приятной на ощупь поверхностью;
- механическая реакция кнопок;
- управление доступа к функциям аппарата при помощи подключения пользователей;
- многоуровневое администрирование пользователей;
- до 100 программ, до 100 сегментов в каждой программе;
- экспорт данных в режимах онлайн и оффлайн;
- разъем USB Host для присоединения флеш-накопителя и облегчения экспорта данных (опция);
- сервисная диагностика посредством удалённого доступа;
- исполнение для чистых зон – по запросу.

Сравнение стерилизаторов серии Venticell VC

Модели	Venticell VC 55 ECO	Venticell VC 111 ECO	Venticell VC 222 ECO	Venticell VC 404	Venticell VC 707 ECO
Объем камеры	55 л	111 л	222 л	404 л	707 л
Размер камеры	40×37×35 см	54×37×53 см	54×52×76 см	54×52×141 см	94×52×141 см
Полки (максимум)	4 шт.	7 шт.	10 шт.	19 шт.	19 шт.
Максимальная нагрузка	50 кг	50 кг	70 кг	100 кг	130 кг