Система больничная прикроватная 4 с пультом ДУ (СБП 154/24) ЛБО 12–54 +1х24–8ХХ.ХХ (А)

ИМ-7.99542/2312

крепление настенное, люминесцентная лампа, 2 шт., мощность 18 / 54 Вт, длина 1200 мм, ширина 160 мм, высота 155 мм

Белинтегра ЗАО, Беларусь

Характеристики

Крепление	настенное
Источник света	люминесцентная лампа
Количество ламп	2 шт.
Тип лампы	Т5+Т5
Мощность источника света	18 / 54 Вт

Габаритные размеры

Длина	1200 мм
Ширина	160 мм
Высота	155 мм

Дополнительные характеристики

Корпус цельнометаллический изготовлен из листовой стали, окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски с высоким коэффициентом отражения. Конструкция светильника имеет функциональный дизайн, благодаря которому освещение помещения обеспечивается отраженным светом, направленным вверх, а местная подсветка осуществляется направленным вниз светом для освещения больничного места. Одна лампа мощностью 54 Вт, а другая18 Вт. Рассеиватель изготовлен из полиметилметакрилата, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Имеет коэффициент светопропускания более 95%(кристалл) и 75% (опал), не меняющийся в ходе эксплуатации. Дополнительное оборудование: 1. Дополнительная сетевая розетка для подключения переносного медицинского оборудования. 2. Разъем для подключения и пульт вызова медперсонала. 3. Телефонная розетка, радиоразетка, розетка Ethernet.