

Система больничная прикроватная 6 с пультом ДУ (СБП 254/18) ЛБО 12-2x54+1x18-8XX.XX (А)

ИМ-7.99542/2312

крепление настенное, люминесцентная лампа, 3 шт.,
мощность 18 / 54 Вт, длина 1345 мм, ширина 155 мм,
высота 120 мм



Белинтегра ЗАО, Беларусь

Характеристики

Крепление	настенное
Источник света	люминесцентная лампа
Количество ламп	3 шт.
Мощность источника света	18 / 54 Вт

Габаритные размеры

Длина	1345 мм
Ширина	155 мм
Высота	120 мм

Дополнительные характеристики

Корпус цельнометаллический изготовлен из листовой стали, окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски с высоким коэффициентом отражения. Конструкция светильника имеет функциональный дизайн, благодаря которому освещение помещения обеспечивается отраженным светом, направленным вверх, а местная подсветка осуществляется направленным вниз светом для освещения больничного места. Две лампы мощностью 54 Вт, одна 18 Вт. Рассеиватель изготовлен из полиметилметакрилата, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Имеет коэффициент светопропускания более 95%(кристалл) и 75% (опал), не меняющийся в ходе эксплуатации. Дополнительное оборудование: 1. Дополнительная сетевая розетка для подключения переносного медицинского оборудования. 2. Разъем для подключения и пульт вызова медперсонала. 3. Телефонная розетка, радиорозетка, розетка Ethernet.