Автоклав Tuttnauer Elara 11

ИМ-7.102477 до 16.03.2020

паровой, объем камеры 28.5 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 8 шт., режим свободного программирования, сушка, принтер, полок 5 шт., 66×53×44 см, мощность 2.2 кВт, вес 71.7 кг

Tuttnauer Ltd., Израиль

Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	28.5 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	8
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	5
Размеры	66×53×44 см
Мощность	2.2 кВт
Вес	71.7 кг

Описание

Автоклав Tuttnauer Elara 11 – настольный автоклав класса B для потребностей стерилизационной обработки медицинских учреждений, стоматологических и ветеринарных клиник.

Объем камеры: 28.5 л.
Лотки: 5 шт. (415×170×21 мм).

Модификации:
- Elara 11D – со встроенным парогенератором.
- Elara 11i – пар вырабатывается внутри камеры.

Программы стерилизации:

- 5 программ предварительной установки;
- 2 тестовых программы Боуи-Дика и испытание на герметичность;
- 20 настраиваемых программ.

Цикл	Режим	Elara 11D		Elara 11i	
		Сушка	Время цикла*	Сушка	Время цикла*
134 без упаковки	134°C - 4 мин	1 мин	21 мин	2 мин	27 мин
134 с упаковкой	134°C - 4 мин	20 мин	27 мин	30 мин	48 мин
121 без упаковки	121°C - 20 мин	1 мин	34 мин	2 мин	38 мин
121 с упаковкой	121°C - 20 мин	20 мин	37 мин	30 мин	62 мин
Прион	134°C - 18 мин	20 мин	41 мин	30 мин	63 мин

* Время цикла основывается на 1.5 кг стандартной загрузки и не включает сушку. Время цикла зависит от разогретой камеры и может меняться в зависимости от величины загрузки.

Вместимость автоклава Elara 11

4 полные кассеты IMS + 4 полу-кассеты	5 лотков из нержавеющей стали

Встроенная система проверки качества воды

Автоматическая проверка качества воды предупреждает пользователя о подаче воды ненадлежащего качества. Защищает камеру автоклавы от отложений коррозийных минералов в воде низкого качества.

Энергосбережение

Электропитание: 230В - 50/60Гц.

Мощность: Elara 11D – 2.2 кВт, Elara 11i – 1.8 кВт.

• **Спящий режим** – позволяет пользователю установить время для переключения стерилизатора на режим минимального потреблению энергии

• **Цикл низкого расхода энергии** – возможность запустить стерилизатор во время низкого расхода электроэнергии, например вне рабочего времени, посредством установки включения с задержкой времени.

Особенности:

- Яркая LCD панель для удобства чтения, с многоязычным интерфейсом (26 языков).
- Камера из нержавеющей стали типа 316 L.
- Термальный принтер для печати на бумагу.
- Цифровые данные цикла на компьютер без дополнительного программного обеспечения.
- R.PC.R – удаленное составление отчетов на компьютере (опциональное программное обеспечение).