Стерилизатор паровой КРЭТ ВКа-75 ПЗ

ИМ-7.107330/2403

паровой, объем камеры 75 л, напольный, загрузка вертикальная, программ 3 шт., режим свободного программирования, 54×68.6×118.5 см, мощность 6.5 кВт, вес 136 кг

Государственный Рязанский приборный завод ОАО, Россия

Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	75 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	вертикальная
Количество программ	3
Режим свободного программирования	Да
Размеры	54×68.6×118.5 см
Мощность	6.5 кВт
Вес	136 кг

Описание

Стерилизатор паровой КРЭТ ВКа-75 ПЗ – автоматический паровой стерилизатор с возможностью выбора режимов стерилизации. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром **изделий медицинского назначения** из металла (хирургические инструменты и др.), стекла (посуда и др.), резины (хирургические перчатки и др.), пластмассы, а также перевязочных и лигатурных шовных материалов, изделий из текстильных материалов (хирургическое белье и др.). Удаление воздуха из сосуда осуществляется пульсирующими продувками с вакуумированием.

Камера: 75 л (круглая, Ø400×674 мм).
Скорость нагрева: не более 60 мин.

Температурные режимы:
• 134°C - 5 мин
• 126°C - 10 мин
• 121°C - 20 мин
• Режим свободного программирования (120-134°C, стерилизация 3-45 мин, сушка 1-25 мин)

Преимущества

- **предварительное удаление воздуха** из стерилизационной камеры осуществляется комбинированным методом, включающим гравитационный метод («продувка») и пульсирующую откачку («вакуумирование») за счет использования конденсатора;
- предварительный вакуум обеспечивает эффективное удаление воздуха из камеры, а, следовательно, и максимальное насыщение паром и его проникновение внутрь изделий сложной формы и текстуры;
- точный контроль параметров и функций автоклава;
- полная автоматизация процесса стерилизации;
- возможность программирования параметров цикла стерилизации;
- центральный затвор крышки сосуда;
- все элементы стерилизатора соответствуют ГОСТ 31598 (устойчивы к воздействию пара и конденсата, не влияют на качество пара, не выделяют токсичных веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимую концентрацию (ПДК));
- стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру;
- микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и максимально точный контроль параметров и функций автоклава.

Электропитание: 380 В, 50 Гц, 6.5 кВт.
Габаритные размеры: 54×68.6×118.5 см.
Масса: 150 кг.