Стерилизатор паровой DGM AND 150

ИМ-7.102502 до 31.03.2020

паровой, объем камеры 150 л, напольный, загрузка горизонтальная, программ 9 шт., режим свободного программирования, сушка, принтер, полок 2 шт., 120×80×161.5 см, мощность 20 кВт, вес 490 кг

SMS Sp.z.o.o., Польша

Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	150 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	9
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	2
Размеры	120×80×161.5 см
Мощность	20 кВт
Вес	490 кг

Описание

Паровой стерилизатор DGM AND 150 предназначен для стерилизации паром хирургических инструментов, текстиля, одежды, изделий из резины, металлической и пластиковой посуды и стекла.

Объем камеры: 150 л.
Температура стерилизации: 110-138 °C.

Потребление воды:
- вакуумным насосом: 60 л/цикл;
- для парогенератора: 5.3 л/цикл.

Основные характеристики:

- Прямоугольная, горизонтально расположенная **стерилизационная камера** проходного (непроходного) типа, выполненная из высококачественной нержавеющей стали AISI 316.
- **7 программ стерилизации**, позволяющих изменять температуру и продолжительность стерилизации, процесса сушки и фазы остывания, и **2 сервисные программы** (тест Бови-Дика на качество проникновения пара в пористые материалы и тест на герметичность).
- Возможность конфигурирования параметров каждой программы в широком диапазоне.
- Возможность производить операции в ручном режиме.
- Микропроцессорное управление.
- Пульт управления с клавиатурой и жидкокристаллическим **цветным графическим дисплеем**, оборудованный контактным экраном для графического отображения информации о текущих параметрах процесса и стадии выполнения.
- Вывод параметров стерилизации на **встроенный принтер**.
- Сохранение параметров стерилизации во встроенной памяти и возможность их распечатки.
- **Встроенный паровой генератор**.
- Система снижения расхода воды.
- Вертикальная **слайдовая дверь**.
- Доступ для обслуживания с левой и правой стороны.

Электропитание: 230В / 380В, 50 Гц. Мощность 20 кВт.
Габариты (г×ш×в): 1200×800×1615 мм.
Вес: 490 кг.

Дополнительное оборудование:

• Система быстрого охлаждения состоящая из охладителя и воздушного вентилятора, встроенных в стерилизационную камеру.
• Дополнительный выхлопной воздушный фильтр HEPA.
• Программное обеспечение для контроля, записи и архивирования параметров стерилизационных циклов.
• Выполнение соединительных элементов труб из нержавеющей стали.
• Дополнительный температурный датчик в камере для стерилизации жидкостей.

Дополнительные принадлежности:

• Тележка стерилизационная.
• Тележка загрузочная.
• Корзина стерилизационная 585×365×180 мм.
• Корзина стерилизационная 585×365×170 мм.