Стерилизатор паровой ГК-100 СЗМО

ИМ-7.107339/2403

паровой, объем камеры 100 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 5 шт., режим свободного программирования, сушка, 120×72×136 см, мощность 10 кВт, вес 170 кг

Медоборудование АО, Россия

Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	100 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	5
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Размеры	120×72×136 см
Мощность	10 кВт
Вес	170 кг

Описание

Стерилизатор паровой ГК-100 СЗМО – непроходной стерилизатор с автоматическим управлением. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением медицинских изделий из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, латекса, пластмасс, изделий из текстиля, перевязочного материала, а также лигатурных шовных материалов, используемых в медицинской практике.

Камера: 100 л (круглая, Ø400×970 мм).

Режимы стерилизации:
• 134°C - 5 мин (0.21 МПа)
• 132°C - 20 мин (0.20 МПа)
• 121°C - 20 мин (0.11 МПа)
• 120°C - 45 мин (0.11 МПа)
• Режим свободного программирования (температура 110-136°C, время 0-60 мин)

В стерилизаторе предусмотрен фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха. Фильтр не требует частых прочисток и замены мембраны в течении года.

Электропитание: 380 В, 50 Гц, 10 кВт.
Габаритные размеры: 120×72×136 см.
Вес: 170 кг.