Стерилизатор паровой ТЗМОИ ГК-100-5

ИМ-7.102062/1707 до 01.12.2019

паровой, объем камеры 100 л, напольный, загрузка горизонтальная, программ 2 шт., режим свободного программирования, сушка, принтер, полок 4 шт., 122×60.4×144.5 см, мощность 14 кВт, вес 210 кг

Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов АО, Россия

Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	100 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	2
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	4
Размеры	122×60.4×144.5 см
Мощность	14 кВт
Вес	210 кг

Описание

Паровой стерилизатор ТЗМОИ ГК-100-5 предназначен для стерилизации под давлением насыщенным паром изделий из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их свойств.

Объем камеры: 100 л (загрузочный объем 72 л).
Размеры камеры: Ø400×830 мм.
Электропитание: 380 В, 14 кВт.

Режимы:
• Стандартный – 134°C - 5 мин (0.21 МПа)

• Свободно программируемый (температура 120-135°С, время 5-45 мин, давление 0.11-0.23 МПа)

Особенности:

- Простой, удобный и безопасный для окружающей среды.
- Стерилизационная камера из выполнена высоколегированной нержавеющей стали 12Х18Н10Т (AISI 321).
- Основные узлы, панели и крышка из высоколегированной нержавеющей стали.
- Термозащитный кожух на крышке из пластика АБС.
- Камера горизонтального расположения, имеет форму цилиндра.
- Возможна ручная заливка воды в парогенератор.
- Встроенный парогенератор.
- Автоматическое микропроцессорное управление.
- Световая и звуковая индикация, визуальное отображение этапов стерилизации.
- Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления.
- Возможность программирования режимов стерилизации.
- Время нагрева – не более 30 мин.
- Вакуумная сушка при помощи конденсатора, глубина разрежения – не менее -0.08 МПа.
- Предварительное удаление воздуха из камеры – комбинированным методом.
- Остаточная влажность стерильных текстильных изделий менее 1%.
- Энергонезависимые часы, календарь, счетчик циклов.
- Документирование параметров при помощи встроенного принтера.

Система безопасности:

- Блокировка выполнения программы в аварийных ситуациях.
- Блокировка включения при открытой крышке.
- Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе.
- Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе.
- Ручное управление в аварийных ситуациях.

Стандартная комплектация:

- Набор запасных частей – 1 компл.
- Стерилизационная коробка КСК-18 – 4 шт.
- Сетка для сливного отверстия камеры – 1 шт.
- Выносной пульт ручного дистанционного управления – 1 шт.
- Подставка под КСК – 1 шт.
- Парогаситель – 1 шт.