medcatalog

12.10.2024

Автоклав MELAG Euroklav 23 VS+

ИМ-7.106906 до 04.10.2023

паровой, объем камеры 22 л, настольный, загрузка горизонтальная, программ 5 шт., охлаждение, сушка, полок 5 шт., вес 43 кг

MELAG Medizintechnik, Германия

Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	22 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	5
Охлаждение	Да
Сушка	Да
Количество полок	5
Вес	43 кг

Описание

Автоклав MELAG Euroklav 23 VS+ - это стерилизатор, который предназначен для стерилизации всех видов медицинского инструмента и расходных материалов, с предварительным вакуумированием и вакуумной сушкой.
MELAG предлагает практикующим врачам экономичную альтернативу серии «Vacuklav» рекомендуя Euroklav 23 VS+, там, где тип инструмента или упаковки не требует применения автоклавов «Класса B». Пригоден для кабинетов, где требуется стерилизация более длинных инструментов, упаковок или кассет.

Особенности:
- имеет 4 программы «Класса S» для стерилизации неупакованных и упакованных инструментов и ткани;
- для размещения инструмента в рабочей камере используются 6 лотков, либо специальные контейнеры для стерилизации (биксы);
- электронная память хранит записи 40 предыдущих программ;
- во время работы программы микропроцессор выдает на дисплей информацию о давлении, температуре и времени;
- для документирования процессов к автоклаву можно подключить принтер;

- мощный и эффективный вакуумный насос создает однократное предварительное вакуумирование для надежного удаления воздуха перед стерилизацией, а также ещё одно для оптимальной сушки инструмента после стерилизации;
- может работать в традиционной системе прямого цикла, в которой пар, вода-конденсат и растворенные загрязнения выводятся в конце каждого цикла стерилизации, а затем используется свежая деминерализованная или дистиллированная вода. Однако может работать в режиме замкнутого цикла, сохраняющего воду;
- при помощи функции предварительного нагрева можно разогревать перед стерилизацией холодную камеру автоклава или поддерживать ее температуру между циклами работы. Это сокращает длительность циклов и значительно уменьшает конденсацию пара, улучшая, таким образом, процесс сушки.

Масса устройства	43 кг
Объем камеры	22 литра
Рабочий объем (диаметр х глубина)	25см х 47см
Максимальная загрузка	4 кг инструментов или 0,7 кг ткани
Варианты загрузки	Вариант "А" – максимум 6 лотков Вариант "В" - максимум 4 стандартных лоточных кассеты или 4 лотка Стерилизационные контейнеры MELAG: 28M,28G,23R,M,G (15,17 K,M,G) Фольгированный стенд
Потребление дистиллированной /деминерализованной воды	450 мл для "Неупакованных инструментов" 600 мл для "Упакованных инструментов" и “Prion программа” 650 мл для "Тканей"
Питание	3000 Вт/ 230В АС / 16 А / 50....60Гц
Давление/температура стерилизации	2 бар/134°С; 1 бар/121°С

Программы:
- Quick Program "Быстрая программа без упаковки" (134°С, 2 бар)
- Universal Program "Универсальная программа" (134°С, 2 бар)
- Gentle Program "Мягкая программа" (121°С, 1 бар)
- Bowie & Dick Test "Тестовая программа Боуи и Дика" (134°С, 2 бар)
- "Prion программа" (134°С, 2bar)