

## Стол патологоанатомический Артинокс АТ-В83

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

столешница нержавеющая сталь, с душем, с мойкой, с подголовником, допустимая нагрузка 250 кг, размеры 2500-2600×740-850×800-860 мм



Артинокс ЧТПУП, Беларусь

### Характеристика

Материал столешницы	нержавеющая сталь
Дренаж	Да
Душ	Да
Мойка	Да
Подголовник	Да
Допустимая нагрузка	250 кг
Размеры	2500-2600×740-850×800-860 мм

### Дополнительные характеристики

**Стол патологоанатомический Артинокс АТ-В83** предназначен для проведения вскрытия (аутопсии) на одной центральной опоре. Рабочая поверхность позволяет производить все необходимые манипуляции с максимальным удобством и безопасностью для персонала.

**Материал:** высококачественная нержавеющая сталь типа AISI 304 (рабочая поверхность, каркас и комплектующие).

**Максимальная нагрузка:** 250 кг.

**Размеры (ш×г×в):** 2500-2600×740-850×800-860 мм.

#### Характеристики:

- Высокие борты (40 мм) и **закругленные** (травмобезопасные) **углы**.
- Навесные съемные **перфорированные пластины** (5 шт.) из нержавеющей стали для поддержания тела.
- **Два слива:** под раковиной и под ложем.
- Все поверхности стола легко очищаются и устойчивы к воздействию химических веществ.
- **Препарационный столик:** жесткая цельносварная конструкция из профильной нержавеющей трубы марки AISI 304.
- **Подголовник:** жесткая цельносварная конструкция из листового нержавеющей металла марки AISI 304.

Стол предусматривает **систему отведения ядовитых примесей** и неприятных запахов в вентиляционную систему, расположенную под рабочей поверхностью, которую **можно подсоединение к центральной вентиляционной системе** здания для вывода воздуха. Рекомендуется заранее согласовать тип отводов (с круглым или квадратным сечением).

**Комплект поставки:**

- ложе с мойкой - 1 комплект;
- съемные перфорированные площадки - 5 шт.;
- массивная тумба-основание - 1 комплект;
- подголовник - 1 шт.;
- столик препаративный - 1 шт.;
- бак утилизации смывных вод - 1 шт.

**Фурнитура для подключения к коммуникациям** (входит в комплект поставки):

- смеситель локтевой - 1 комплект;
- гибкая подводка - 2 рукава;
- сетчатый излив (лейка с кнопкой) со шлангом (3 метра) - 1 шт.;
- кронштейн для сетчатого излива - 1 шт.;
- система слива жидкостей - 1 комплект;
- сифон - 2 шт.;
- подголовник-подколенник многопозиционный - 1 шт.

**Опции:** стол может быть укомплектован электрической влагозащитной розеткой для подключения пилы патологоанатомической осцилляторной.