

Стоматологическая установка Anthos A3 Plus

ИМ-7.111968 до 26.05.2027

верхняя / нижняя подача инструментов, инструментов
5 шт., гидроблок поворотный, галогенный /
светодиодный светильник, грузоподъемность 190 кг

CEFLA S.C., Италия



Характеристики

Подача инструментов	верхняя / нижняя
Количество инструментов	5 шт.
Гидроблок	поворотный
Светильник	галогенный / светодиодный
Максимальная грузоподъемность	190 кг
Пистолет вода/воздух	Да
Пылесос	Да
Слюноотсос	Да
Негатоскоп	Да
Дезинфекция шлангов	Да
Установка дополнительного инструмента	Да
Аварийная остановка движения кресла	Да

Описание

Стоматологическая установка Anthos A3 Plus – это комфортная установка и для пациента, и для врача. Ее отличают компактные формы особенно в континентальной версии, у которой длина плеча составляет всего 50 см. Более того, меньше и площадь сиденья кресла пациента. Новое кресло, прочное и одновременно изящное, позволяет врачу и ассистенту работать на максимально близком расстоянии от пациента с большим комфортом.

Простое сочетание функциональности и высочайшего качества делают данную модель исключительно привлекательной для стоматологов: современные системы дезинфекции, электрический микромотор, панели управления инструментами с LCD-дисплеем, пневматический фиксатор блока врача.

Базовая комплектация

Блок врача на 5 инструментов с возможностью оснащения до 6-ти инструментов

- Варианты исполнения: верхняя подача (континентальная версия), нижняя подача (международная версия).



- Пантографическое плечо с механической фиксацией блока врача в рабочем положении.
- Съемные автоклавируемые силиконовые накладки под инструменты.
- Съемный поднос из нержавеющей стали под инструменты (для версии с верхней подачей инструментов).
- Модуль с 4-х канальным разъемом стандарта Midwest – 2 шт.
- 3-х функциональный пистолет вода/воздух из нержавеющей стали.
- Система анти-всасывания для наконечников, автоматическая продувка и промывка шлангов водой каждого инструмента.
- Система инициализации выбранного инструмента.
- Блокировка всех функций установки при работающем инструменте.
- Панель управления основными функциями установки с цифровым дисплеем для отображения скорости вращения инструментов.
- Электромотор (свет+вода).
- Скейлер.

Гидроблок с креплением к креслу пациента

- Стеклоплавательная поворотная плетательница со съемными элементами подачи воды в стакан и плетательницу (ручное вращение на 270°).
- Система автономной подачи воды с подготовкой под системы дезинфекции наконечников в комплекте с двумя емкостями 1.7 л (для дистиллированной воды и дез. раствора).
- Подготовка под влажную аспирацию с одним фильтром и шлангами слюноотсоса, пылесоса.

Блок ассистента на 4 инструмента в комплекте с пылесосом и слюноотсосом

- 2 места для установки дополнительных инструментов: пистолет вода/воздух, полимеризационная лампа или и/о камера C-U2.
- Панель управления оснащена кнопками:
 - подачи воды в стакан;
 - омыва плетательницы;
 - автоматического возврата кресла в положение для полоскания;
 - возврата кресла в «нулевое» положение;
 - управления движениями кресла.

Кресло пациента электромеханическое

- Минимальная и максимальная высота подъема от 41 до 81 см.
- Синхронное движение спинки и сиденья.
- Запрограммированное положение Тренделенбурга.
- Аварийная остановка движения кресла и спинки при встрече с препятствием.
- Подголовник, регулируемый в 2-х плоскостях для взрослого и детского приема с ручной фиксацией.
- Комплект обивки.
- Грузоподъемность до 190 кг.

Педаль управления

Педаль управления доступна в трех эргономичных версиях. При ее создании особое внимание было уделено функциональности и простоте эксплуатации.

- Плавная регулировка скорости вращения инструмента
- Включение подачи спрея на инструменте
- Функция продувки инструмента воздухом и промывки шлангов
- Управление движениями кресла пациента (за исключением версии педали без джойстика)
- Функция возврата кресла в исходное положение и положение полоскания

Светильник галогенный VENUS-e

- Цветовая температура: 4 100 К.
- Регулировка яркости освещения от 8000 люкс до 26 000 люкс.
- Съёмные ручки, защитный экран, регулировка положения в 3-х плоскостях.

Внутренние системы дезинфекции

- **W.H.E. Система дезинфекции воды.** Автоматическая система, которая обеспечивает постоянную дезинфекцию системы подачи воды на наконечники и в стакан пациента за счет добавления перекиси водорода, оказывающей антибактериальное действие.
- **S.H.S. Емкости для автономной подачи воды / дезинфицирующего раствора.** В комплекте с установкой поставляются две емкости объемом 1.7 л: одна для дистиллированной воды и вторая для подачи дезинфицирующей жидкости на наконечники.
- **O.D.R. Система антисасывания для турбинных наконечников.** Система антисасывания, установленная на всех динамических инструментах установки, предотвращает обратное всасывание, тем самым исключая попадание инфекции в систему подачи воды установки через наконечники и шланги.