medcatalog

12.10.2024

Светильник потолочный ЭМАЛЕД 500

ИМ-7.110521 до 19.08.2026

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 1 шт., освещенность 160 кЛк, 4500К, радиус действия 1700 мм, аварийное питание

Завод ЭМА г. Екатеринбург ЗАО, Россия

Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	160 кЛк
Регулировка освещенности	10-100 %
Цветовая температура	4500К
Индекс цветопередачи (Ra)	95
Радиус действия	1700 мм
Срок службы источника света	60000 ч

Функции

Аварийное питание	Да

Дополнительные характеристики

Светильник операционный потолочный ЭМАЛЕД 500 применяется для освещения операционного поля при хирургических операциях и диагностических исследованиях.

Уровень освещенности: 160 кЛк

Дополнительная комплектация:
• Видеокамера.
• Встроенное аварийное питание (автономная работа не менее 3 часов).
• Консоль для монитора.

Светильник обеспечивает:

- Регулирование размера рабочего поля и освещенности при сохранении заданной цветовой температуры.
- Автоматическое переключение на встроенные резервные батареи.
- Регулирование всех параметров с помощью встроенного и настенного пультов управления.
- Автоматическая зарядка батарей.
- Возможность использования «Эндо» режима и режима увеличения глубины освещения.
- Возможна поставка бюджетной модели - с 5-кнопочной пленочной клавиатуры на самом светильнике для регулировки уровня светового поля и размера светового пятна (режимы «Эндо» и увеличение глубины освещения в этом исполнении не освещаются).

Светотехнические характеристики:

- регулировка освещенности: 10-100%;
- цветовая температура: 4500 ± 100 К;
- индекс цветопередачи: не менее 95 Ra;
- срок службы источников света: 60.000 ч.