medcatalog

23.08.2025

Светильник передвижной Ignis 160F

ИМ-7.112040 до 09.06.2027

операционный, передвижной, светодиодный, куполов 1 шт., освещенность 160 кЛк, фокусируемое поле 50-140 мм, 4800К

Famed Lodz S.A., Польша

Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	160 кЛк
Регулировка освещенности	25-100 %
Фокусируемое поле	50-140 мм
Цветовая температура	4800К
Индекс цветопередачи (Ra)	96
Диаметр светового поля	- мм
Рабочее расстояние	- мм

Дополнительные характеристики

Светильник передвижной Ignis 160F

Напряжение питания: 24V DC.
Уровень освещенности на расстоянии 1 метр: 160 000 lx.
Регулировка уровня освещенности: 25 ÷ 100%.
Индекс цветопередачи: Ra 96.
Цветовая температура: 4400 K.
Диаметр операционного поля d10: 280 mm.
Регулировка диаметра операционного поля.
Диаметр фокусировки d50: 140 mm.
Увеличение температуры возле головы доктора: < 1°C.
Глубина освещения L1+L2: 140 cm.

Потребляемая энергия: 50 W.
Класс защиты: I.
Класс защиты от пыли влаги: IP 54.
Время работы от батареи до 7 часов.