

Светильник медицинский Теко-Mach LED 130-Ш

ИМ-7.112480

операционный, передвижной, светодиодный, куполов
1 шт., светодиодов 26 шт., освещенность 130 кЛк,
4500К

Текомир Медицина ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	26 шт.
Уровень освещенности	130 кЛк
Цветовая температура	4500К

Дополнительные характеристики

Медицинский светильник Теко-Mach LED 130-Ш (на передвижном штативе) разработан для установки в:

- операционных
- перевязочных
- смотровых
- стоматологических кабинетах
- ветеринарных клиниках

- Может быть оснащен системой видеонаблюдения
- Почти не ощутимое тепловыделение как в районе головы хирурга, так и в области раны
- Воспроизведение естественных цветов
- Точное освещение области раны
- Простое позиционирование осветительного блока светильника

Модификации светильника Теко-Mach LED 130-Ш

Характеристики	Теко-Mach LED 130-01-Ш
Освещенность на расстоянии 1 м	130.000 Люкс
Глубина освещения 20%	1800 мм
Индекс цветопередачи	97 Ra
Фокусируемое световое поле	17-24 см
Цветовая температура	4500 К
Регулировка яркости освещения	5-100 %
Повышение температуры в области головы	0.5 °
Количество светодиодов	26
Срок службы светодиодов	60 000 ч
Рабочее расстояние	70-140 см
Диаметр осветительного блока	40 см
Регулировка по высоте	118 см