

Светильник медицинский Teko-Mach LED 160-Н

ИМ-7.112480

операционный, настенный, светодиодный, куполов 1 шт., светодиодов 36 / 37 шт., освещенность 160 кЛк

Текомир Медицина ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	настенный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	36 / 37 шт.
Уровень освещенности	160 кЛк

Дополнительные характеристики

Медицинский светильник Teko-Mach LED 160-Н (настенное крепление) разработан для установки в:

- операционных залах любых размеров
- стоматологических кабинетах
- ветеринарных лечебницах
- Может быть оснащен системой видеонаблюдения
- Почти не ощутимое тепловыделение как в районе головы хирурга, так и в области раны
- Воспроизведение естественных цветов
- Точное освещение области раны
- Простое позиционирование осветительного блока светильника
- Производится по технологии компании Dr. Mach GmbH & Co KG (Германия)

Модификации светильника Teko-Mach LED 160-H

	Teko-Mach LED 160-01-H	Teko-Mach LED 160-02-H	Teko-Mach LED 160-03-H
Освещенность на расстоянии 1 м	160.000 Люкс		
Глубина освещения 20%	883 мм	1560 мм	915 мм
Индекс цветопередачи	97 Ra		
Фокусируемое световое поле	17-27 см	17-25 см	18-30 см
Цветовая температура	4500 K		3750, 4000, 4250, 4500, 4750 K
Регулировка яркости освещения	5-100 %		
Повышение температуры в области головы	0.5 °		
Количество светодиодов	36	37	36
Срок службы светодиодов	60 000 ч		
Рабочее расстояние	70-150 см		
Диаметр осветительного блока	55 см		
Регулировка по высоте	118 см		