Тонометр бесконтактный Topcon CT-1P

ИМ-7.109223 до 22.12.2025

стационарный, бесконтактный, давление 1-60 мм рт. ст., питание от сети, принтер

Topcon Corporation, Япония

Характеристики

Конструкция	стационарный
Тип	бесконтактный
Диапазон измерения давления	1-60 мм рт. ст.
Питание	от сети
Встроенный принтер	Да

Дополнительные характеристики

Компьютерный тонометр Topcon CT-1P предназначен для измерения внутриглазного давления и толщины роговицы в центральной области бесконтактным способом. Аппарат освобождает оператора от какого-либо участия в процессе обследования. Наведение, фокусировка, измерение, перемещение с левого на правый глаз и печать результатов обследования – осуществляются автоматически. Оператор также может воспользоваться ручным режимом работы, выполняя наведение и измерения самостоятельно с помощью значков сенсорного экрана.

Особенности

- **Непрерывное измерение ВГД и толщины роговицы**

Тонометр работает в двух режимах измерения: TONO и TONO/PAHO. При выборе режима TONO/PAHO прибор проводит сначала заданное количество измерений внутриглазного давления для каждого глаза, а затем автоматически переходит к процессу измерения толщины роговицы. По окончанию обследования, автоматически осуществляет поправку данных ВГД, основываясь на полученных значениях пахиметрии.

- **Сенсорный экран 8.5"**

Тонометр оснащен широким цветным сенсорным экраном с четкими, удобными для чтения значками, позволяющими оператору полностью управлять устройством во время процесса измерения.

- **Термопринтер**

Имеет встроенный термопринтер, расположенный в боковой части прибора. Функция автоматического среза бумаги срабатывает по завершению процесса печати.

- **Регулировка положения сенсорной панели управления с учетом предпочтений оператора**

Панель управления можно отрегулировать путем наклона монитора в нужное положение. При этом расположение клавиш "R"/"L" (правый/левый глаз) и направление движения измерительной части прибора,

меняются в зависимости от положения панели управления.

- **Мягкий воздушный поток**

Мягкий воздушный поток, используемый для измерения, приводит к меньшему стрессу для глаза и большему комфорту для пациента.

Размеры: 286×445×466 мм.
Масса: 19.5 кг.