

Центрифуга MPW 352

ИМ-7.111236 до 27.01.2027

18000 об/мин, дисплей

MPW Med. Instruments, Польша



Характеристики

Скорость вращения	18000 об/мин
Дисплей	Да
Размеры	380×443×545 мм
Масса	45 кг
Комплектующие	- Роторы для MPW-352

Описание

Центрифуга MPW 352 – высокопроизводительная универсальная модель лабораторной центрифуги. Широкая линейка комплектующих угловых и горизонтальных роторов обеспечивает центрифугирование большого количества проб (более 36 мест) в пробирках и сосудах различного объема (от 0.2 до 250 мл), гематокритных капиллярах, а также в микропланшетах и цитокамерах. Прибор востребован в исследовательских и контрольно-аналитических лабораториях.

Технические характеристики:

- интерфейс на русском языке в том числе
- современная система программирования параметров центрифугирования
- функция отложенного старта
- обеспечивается температура +4°C при максимальной скорости каждого ротора
- начало работы по достижению заданного значения температуры
- предварительное охлаждение без / с центрифугированием, охлаждение после его окончания, точная стабилизация температуры
- 100 программ пользователя
- 10 характеристик ускорения / торможения;
- программирование многоступенчатых кривых ускорения / торможения
- 2 способа отсчета времени: с момента запуска или с момента достижения заданной скорости
- возможность одновременного отображения установленных и реальных значений скорости, ускорения, времени и температуры на дисплее
- регулировка скорости и относительного центробежного ускорения (RPM / RCF)
- ручная установка радиуса центрифугирования (с автоматической корректировкой RCF)

- возможность изменения рабочих параметров во время центрифугирования
- блокировка выбранных функций, защита паролем
- автоматическая идентификация типа ротора
- автоматическое открывание крышки после завершения процесса центрифугирования
- моторизованная блокировка крышки
- режим непрерывной работы HOLD
- режим кратковременного центрифугирования SHORT
- ручная настройка плотности у образцов со значением более 1.2 г/см³ (с автоматической корректировкой максимальной скорости)
- USB разъем - возможность подключения к ПК для регистрации параметров центрифугирования