

Центрифуга лабораторная Hettich Rotanta 460 RC

ИМ-7.101216/2211

15000 об/мин, ускорение 24400 g, дисплей

Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Скорость вращения	15000 об/мин
Ускорение	24400 g
Дисплей	Да
Размеры	683x554x697 мм
Масса	140 кг
Комплектующие	Подвесы для ротора 5622 Подвесы для ротора 5654 Подвесы для ротора 5694 Подвесы для ротора 5699 Ротор 4474 Ротор 4619 Ротор 5615 Ротор 5616 Ротор 5655 Ротор 4489 Ротор 5645

Описание

Центрифуга лабораторная ROTANTA 460 RC – подстольная центрифуга с охлаждением без ротора. Данная модель имеет опорные ролики, что позволяет легко задвинуть ее под стол в целях экономии пространства.

Технические характеристики:

Диапазон скоростей вращения, об/мин, RPM	50÷15000
Шаг задания скорости, об/мин	10
Максимальное ускорение, g (RCF)	50-24400 g (шаг 1)
Таймер	от 1 сек. до 99 мин: 59 сек (шаг 1 сек - 1 мин до 1 мин 59 сек, после – шаг 1 сек)
Режимы работы	продолжительная работа, импульсный режим (функция кратковременного осаждения с переменной скоростью вращения)
Индикация статуса / управление	LED-дисплей / мембранная клавиатура
Отображение параметров	скорость вращения ротора, время центрифугирования, программа, разгон/торможение
Число возможных программ в памяти	98
Макс. вместимость	4 x 750 мл
Регулирование температуры	-20...+40 °C
Хладагент	R404A
Уровень шума	≤ 68 дБ
Встроенная защита от открытия крышки (электромагнитным замком).	
Автоматическое распознавание ротора. Детектор дисбаланса. Защита от случайного закрытия крышки	
Материал камеры	нержавеющая кислотостойкая сталь
Питание сети	200-240 В 50Гц
Габаритные размеры/масса	683x554x697 мм/140 кг
Условия эксплуатации	Влажность 50-80%. Температура +5...+35 °C

Принадлежности для центрифугирования:

