

Центрифуга лабораторная Hettich Universal 320

ИМ-7.101216/2211

15000 об/мин, ускорение 21382 g, дисплей

Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Скорость вращения	15000 об/мин
Ускорение	21382 g
Дисплей	Да
Размеры	346x395x520 мм
Масса	31 кг

Описание

Центрифуга лабораторная UNIVERSAL 320 – настольная центрифуга, идеально подходящая для выполнения практически любых задач: как стандартных, так и специальных.

Технические характеристики:

Диапазон скоростей вращения, об/мин, RPM	500÷15000
Шаг задания скорости, об/мин	10
Максимальное ускорение, g (RCF)	500-21382 g (настройка до 100 - с шагом 1, а от 100 - с шагом 10)
Таймер	от 1 сек до 99 мин: 59 сек (шаг 1 сек - 1 мин), кратковременный, непрерывный
Режимы работы	продолжительная работа, импульсный режим (функция кратковременного осаждения с переменной скоростью вращения)
Индикация статуса / управление	LED-дисплей / мембранная клавиатура
Отображение параметров	скорость вращения ротора, время центрифугирования, программа, разгон/торможение
Число программ в памяти	10
Макс. вместимость	4 x 200 мл / 6 x 85 мл
Уровень шума	≤ 58 дБ
Встроенная защита от открытия крышки (электромагнитным замком).	
Автоматическое распознавание ротора. Детектор дисбаланса. Защита от случайного закрытия крышки	
Материал камеры	нержавеющая кислотостойкая сталь
Питание сети	200-240 В 50Гц
Габаритные размеры/масса	346x395x520 мм / 31 кг
Условия эксплуатации	Влажность 30-85%. Температура +2...+40 °C