

ЛОР-комбайн Heinemann Modula Duo

ИМ-7.102950/2011 до 11.11.2025

модульный

G. Heinemann Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип модульный

Дополнительные характеристики

Modula Duo – многофункциональная мобильная установка, очевидным и выигрышным преимуществом которой является модульный принцип конструкции. Модули установки легко можно повернуть и расположить в удобном для пользователя и пациента положении.

Варианты цвета



RAL 1001



RAL 1013



RAL 1028



RAL 3004



RAL 3020



RAL 5003



RAL 5010



RAL 5014



RAL 5018



RAL 5024



RAL 6029



RAL 6034



RAL 7016



RAL 7032



RAL 7035



RAL 7044



RAL 7045



RAL 9010



RAL 9016

Базовый модуль:

- Прочный корпус, выполненный из стальных оцинкованных двустенных панелей с уплотнителем, окрашенных методом порошкового напыления с термообжигом.
- Активное антибактериальное лакокрасочное покрытие, уничтожающее вредные микроорганизмы.
- Антибактериальные шланги с содержанием ионов серебра.
- Повышенная шумоизоляция внутренних отсеков.
- Мобильность корпуса (8 антистатичных роликов).
- Электронная приборная панель с влагозащищенной клавиатурой, 7 функциональных кнопок, электронный температурный индикатор, 2 манометра (сжатый воздух и вакуум), индикатор наполнения емкости для сбора секрета.
- Держатель для шланга отсоса.
- Держатель для налобной лампы.
- Держатель для ушных воронок.

- Съемный лоток для использованных инструментов из нержавеющей стали с крышкой, в комплекте поставляется специальный силиконовый мат для предохранения лотка и инструментов от повреждений.
- Подогреватель отоларингологических зеркал, встроенный, с наддувом горячего воздуха.
- Встроенная система вакуумной аспирации (отсос), мощность 40 л/мин (опция – 60 л/мин), вакуум 0 до -0.8 бар, емкость-сборник секретий 2 л, антибактериальный фильтр.
- 3 съемных пластиковых емкости для дезинфекции эндоскопов.
- До 7 ящиков разного размера.
- Выдвижная столешница.
- Двухуровневый отсек с внутренней подсветкой для размещения инструментария, закрываемый прозрачной акриловой крышкой.
- Отсек для мусоросборника, открываемый ножной педалью.
- Комплект лотков для инструментов из нержавеющей стали.

Опции (не входят в базовый комплект поставки):

- встроенная система распыления медикаментов и продувания сжатым воздухом (компрессор, ресивер-накопитель сжатого воздуха, от 3 до 9 распылителей медикаментов, металлическая хромированная рукоятка распыления);
- система промывания проточной водой с автоматическим подогревом до 37°C;
- автономная система промывания водой и медикаментами (бак емкостью 5 л);
- система «секретоматика» автоматического слива содержимого емкости для сбора секрета в канализацию, с последующим автоматическим промыванием емкости проточной водой;
- от 1 до 4 источников холодного света для подключения налобных осветителей, жестких и гибких эндоскопов;
- от 1 до 4 держателей жестких и гибких эндоскопов;
- видеоэндоскопическая система с любым набором жестких и гибких эндоскопов;
- налобные осветители холодного и стандартного света;
- встроенная система обеззараживания проточной воды;
- комплекты насадок для отсоса и продувания;
- кресло пациента;
- стул врача;
- и др.

Технические характеристики:

Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 2.3 кВт

Сжатый воздух: от 12 до 25 л/мин (в зависимости от типа компрессора)

Регулятор подачи сжатого воздуха: от 0.2 до 4 бар

Аспиратор: от 40 до 60 л/мин, от 0 до -0.8 до -0.95 бар (в зависимости от типа насоса)

Минимальное давление воды в водопроводной системе: 2 бар

Емкость бака автономной системы промывания: 5 л

Температуры воды или медикаментов для промывания: 37°C ± 1°C

Вес: около 220 кг