Аспирационная установка Durr Dental Tyscor V2

ИМ-7.107524 до 28.05.2024

аспирационная помпа, влажная аспирация, количество установок 3 шт., давление 170 мбар, 600 л/мин, с шумопоглащающим шкафом

Durr Dental AG, Германия

Характеристики

Вид	аспирационная помпа
Аспирация	влажная
Количество стоматологических установок	3 шт.
Давление	170 мбар
Производительность	600 л/мин
Максимальный поток	10 л/мин
Шумопоглащающий шкаф	Да
Уровень шума без кожуха	- дБ
Уровень шума с кожухом	-58 дБ
Вес	11 кг
Размер	350×320×430 мм мм

Дополнительные характеристики

Tyscor VS 2 - имеет модульную конструкцию с мощным радиальным аспирационным мотором и отдельными разделяемыми блоками. Контроль и управление электронной системы осуществляется при помощи программного обеспечения Tyscor Pulse.

Технические характеристики:
- объем всасываемого воздуха (л/мин) – 600;
- макс кол-во протекающей жидкости (л/мин) –10;
- мощность (кВт) – 0.7;
- продолжительность включения (%) – 100;
- уровень шума без кожуха (дБ) – ок. 58;
- вес (кг) – 11;
- размер (мм) – 350 x 320 x 430.

Доступные аксессуары:

- набор парного подключения аспирационных установок Tyscor V/VS 2;
- настенное крепление для аспирационных установок Tyscor V/VS 2;
- набор дооснащения аспирационной установки Tyscor V2$
- подставка на пол под аспирационные системы V/VS 600, 900, 1200, Tyscor;
- настенное крепление под аспирационные системы V/VS 600, 900, 1200, Tyscor;
- антибактериальный фильтр для аспирационных систем V/VS 600, 900, 1200, Tyscor;
- сменная вставка для антибактериального фильтра аспирационных систем V/VS 600, 900, 1200, Tyscor;
- Набор конденсат-сепаратора для аспирационной установки Tyscor V2;
- глушитель для отработанного воздуха аспирационных систем V/VS 600, 900, 1200, Tyscor;
- ускоритель потока аспирационных систем Durr Dental;
- инсталляционный короб для ускорителя потока аспирационных систем Durr Dental.