

Вакуумный регулятор EasyVac PLUS

ИМ-7.117317

регулятор вакуума, вакуум до -220 / -550 / -950 мбар,
скорость всасывания 50 / 72 / 105 л/мин

Flow Meter, Италия



Характеристики

Тип	регулятор вакуума
Вакуум	-220 / -550 / -950 мбар
Макс. скорость всасывания	50 / 72 / 105 л/мин
Выходное соединение	G. 1/2"

Описание

EasyVac PLUS – вакуумный регулятор для непрерывного отсасывания для всех медицинских аспирационных систем в больницах и домах престарелых.

- Изготовлен из прочного технополимерного корпуса.
- Оснащен кнопкой быстрого переключения I/O, ручкой регулировки всасывания со вставками Soft Grip для удобства использования с системой положения «Push & Lock» и манометром.
- Защитный силиконовый чехол и технополимерная опора предотвращают повреждения манометра.
- Выходное резьбовое соединение на обычные ёмкости для сбора отсасываемых жидкостей или для прямого подключения к **предохранительной емкости EasySAFE PLUS** с помощью специального быстроразъемного интегрированного соединения.
- Небольшие размеры вакуумных регуляторов EasyVAC PLUS позволяют устанавливать несколько комплектов медицинских газовых приборов в настенные терминальные блоки.

Технические характеристики

	EasyVac PLUS 250	EasyVac PLUS 600	EasyVac PLUS 1000
Скорость аспирации	50 л/мин	72 л/мин	105 л/мин
Регулировка аспирации	до -220 мбар	до -550 мбар	до -950 мбар
Манометр	0 ÷ -250 мбар	0 ÷ -600 мбар	0 ÷ -1000 мбар
Соединение подачи вакуума	ISO G. 1/4" M		
Выходное соединение	ISO G. 1/2" M. + быстросъемная система для подключения предохранительной емкости EasySAFE или EasySAFE PLUS		
Переключатель I-0	Быстрое нажатие кнопки		