

Винт канюлированный D 7.0 мм (титан)

ИМ-7.2640/1707 до 05.07.2022

канюлированный, резьба полная, диаметр резьбы 7.0 мм, длина 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105 / 110 / 115 / 120 / 130 мм, размер сверла 3.2 мм, диаметр сердцевины 3.5 мм, диаметр головки 8.0 мм, размер шестигранника 3.5 мм



АЛТИМЕД ЗАО, Беларусь

Характеристики

Тип	канюлированный
Материал	титан
Длина резьбы	полная
Диаметр резьбы	7.0 мм
Длина	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105 / 110 / 115 / 120 / 130 мм
Размер хвостовика	4.5 мм
Размер сверла	3.2 мм
Диаметр сердцевины	3.5 мм
Диаметр головки	8.0 мм
Диаметр внутреннего отверстия	2.1 мм
Размер шестигранника	3.5 мм

Дополнительные характеристики

Требуется специальное сверло.