medcatalog

12.10.2024

Аппарат W&H Assistina 301 plus

ИМ-7.111114 до 17.12.2026

на 1 инструмент, время обработки 35 сек, давление воздуха 4-10 бар, расход воздуха ок. 60 Нл/мин

W&H Dentalwerk Burmoos GmbH, Австрия

Характеристики

Одновременная загрузка	1 инструмент
Время обработки	35 сек
Давление сжатого воздуха	4-10 бар
Расход сжатого воздуха	ок. 60 Нл/мин

Дополнительные характеристики

Аппарат W&H Assistina 301 plus (Ассистина 301 Плюс) – аппарат для ухода за наконечниками, предназначенный для автоматической очистки и смазки наконечников, воздушных микромоторов и скалеров. Обслуживание одного инструмента – 35 сек.

Assistina 301 plus предназначен для ухода за:
› прямыми и угловыми наконечниками;
› турбинами (за исключением турбин на воздушных подшипниках);
› пневматическими моторами;
› пневматическими скалерами.

Функции Assistina 301 plus:
› очистка и смазка внутренних элементов маслом Service Oil путем вращения;
› очистка спреевых каналов для воды и воздуха с помощью очищающего раствора;
› продувка и высушивание сжатым воздухом.

Преимущества
• Намного продлевает срок службы инструментов.
• Процесс обслуживания осуществляется автоматически и запускается нажатием одной кнопки. Процедура длится всего 35 секунд.
• Уменьшаются затраты на техобслуживание и ремонт, так как ротационная смазка приводных элементов производится высококачественным сервисным маслом «W&H», а вращение обеспечивает оптимальное распределение масла и создание равномерной смазочной пленки.
• Частицы грязи отделяются и удаляются, что гарантирует минимальное трение, малый износ, а значит и длительный срок службы.
• Благодаря автоматической дозировке расхода масла в наконечник вводится только необходимое для оптимальной смазки количество масла, что обеспечивает экономность использования и предотвращает

нежелательную избыточную смазку.
• Assistina промывает спреевые каналы очищающим раствором и продувает их насухо сжатым воздухом, что исключает отложение извести.

Технические характеристики

Время цикла	около 35 сек
Количество сервисного масла	250 мл, не менее чем для 3500 циклов ухода
Количество очищающего раствора	250 мл, не менее чем для 2500 циклов ухода
Давление сжатого воздуха	4-10 бар (автоматическое регулирование)
Расход сжатого воздуха	ок. 60 Нл/мин
Уровень шума	63 дБ
Размеры	223×190×415 мм
Вес	2.7 кг

Подключение сжатого воздуха при помощи быстросъемного соединения для воздушного шланга Ш 6×4 мм, с другой стороны переходник (под внутреннюю резьбу R 1/8").