Угловой ротор, 6-местный

25°

n = 8,500 / 9,500 мин$^{-1}$ с биогерметизацией
макс. RCF 11,228 / 14,025

Кат. No. 5645

объем, мл	15	25	94	10	30	50	85	94	250
Ø x L, мм	17x100	24x100	38x102	16x80	26x95	29x107	38x106	38x102	61x122
Кат. No.	**0518**	**0519**	**0549**	**-**	**0545**	**0546**	**0547**	**0538**	**5127**
крышка с биогерметизацией вкл. **ротор** Кат. No. **5645**									
Кат. No.	**5646**	**5642**	**5644**	**5641**	**5642**	**5643**	**5644**		**-**
Ø отверстия x L, мм	17.6x83	26x80	38.6x88	16.6x70	26x80	29x90	38.6x88		61.5x109
кол. пробирок на ротор	42	18	6	48	18	6			
макс. RCF стандартная центрифуга / с охлаждением	10,662 / 13,319	10,339 / 12,915	9,855 / 12,310	10,743 / 13,420	10,339 / 12,915	9,693 / 12,108	9,855 / 12,310		11,228 / 14,025
радиус, мм	132	128	122	133	128	120	122		139
время разгона, сек стандартная центрифуга / с охлаждением	98 / 115								
время остановки с торможением стандартная центрифуга / с охлаждением	105 / 120								
температура °C									