Откидной ротор, 2-местный

∢ 90°

n = 5,900 / 6,200 мин$^{-1}$
макс. RCF 5,838 / 6,446

изображен с подвесами
5631 и крышками 4627
с биогерметизацией
и рамка для извлечения 4626

Кат. No. (без подвесов) **5622**

Д x Ш x В, мм	86 x 128 x 15	86 x 128 x 17.5	86 x 128 x 22	86 x 128 x 44.5	86 x 128 x 46	86 x 128 x 83	59 x 84 x 11	82 x 124 x 20	-
объем, мл	-								0.2
Кат. No.	**MTP**		**CP**	**DWP**	**MS**	**QP**	**Микропланшет (Terasaki)**	**Планшет для ПЦР 96 лунок**	**PCR стрип**
крышка с биогерметизацией Кат. No. **4627** **подвес** Катт. No.**5631**									
Кат. No.	**4626**							**4626 + 1485**	
Ø отверстия x L, мм	-							-	
кол. планшетов / стрипов на ротор	12	10	8	2			4	2	24 x 8
макс. RCF стандартная центрифуга / с охлаждением	5,838 / 6,446								
радиус, мм	макс. 150								
время разгона, сек стандартная центрифуга / с охлаждением	50 / 52								
время остановки с торможением, сек стандартная центрифуга / с охлаждением	32 / 39								
температура °C	+12								